

ТЕРМОФИКС®

суха добавка

за работа при температура до -2°C

ТЕРМОФИКС® е хидравлично свързваща смес на база калциеви алуминати, което се използва като добавка към всички видове продукти производство на Марисан ООД които са на циментова основа, когато се работи при температура на околната среда до -2°C. ТЕРМОФИКС® загрява готовата смес до 8-10°C, като не позволява водата да замръзне през първите 10 часа и поддържа температурата на сместа положителна. При опасност от понижаване на температурата до -4°C се добавят още 2 допълнителни опаковки ТЕРМОФИКС® на продукт от 25 кг.

Характеристики:

В съответствие с NF P 15-315 и ISO 3951

насипна плътност: 1100 кг/м³

плътност: 3,2 – 3,2 г/см³

пирометричен конусен еквивалент (на чиста циментова паста):
1270°C – 1290°C

топлина на хидратиране:

- 6 часа: 340 kJ/kg
- 24 часа: 445 kJ/kg
- 5 дни: 445 kJ/kg

Разходна норма:

до -2°C : 1 кг за опаковка от 25 кг

до -4°C : 3 кг за опаковка от 25 кг

Срок на годност:

12 месеца на сухо и в оригиналната опаковка

Опаковка:

торбички от 1 кг



Xi; R 36/37/38; S 8; S 24/25



МАРИСАН