



ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ



ЗА ЦЯЛОСТНО ШПАКЛОВАНЕ



ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ



РЪЧНО ИЛИ МАШИННО



Русе 7009, ул. Калън Дере 15

T: +359 82 519 721, M: +359 885 005 053, E: info@marisanbg.com

София 1415, ул. Околовръстен път 98

T: +359 2 42 69 644, M: +359 884 120 660, E: officesf@marisanbg.com

Плевен 5800, ул. Вит - Амбалажно поле 9

T: +359 64 977 766, M: +359 889 577 742, E: officepl@marisanbg.com



**МАРИСАН**

БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

**TERAFLEX® SUPER FINITURA**

# SUPER FINITURA

УНИВЕРСАЛНА  
ПАСТООБРАЗНА ШПАКЛОВКА  
И ФУГОПЪЛНИТЕЛ



**ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА**

- ✓ УСТОЙЧИВА НА НАПУКВАНЕ И ЛЕСНА ЗА ШЛАЙФАНЕ
- ✓ ФИНО И ГЛАДНО ПОКРИТИЕ
- ✓ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ

**TERAFLEX**  
ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ, ЗАМАЗКИ

# TERAFLEX® SUPER FINITURA

## УНИВЕРСАЛНА ПАСТООБРАЗНА ШПАКЛОВКА И ФУГОПЪЛНИТЕЛ

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** Готова за употреба пастообразна универсална шпакловъчна смес/фугопълнител за вътрешна употреба в помещения с нормална влажност. Предназначена е за фугиране и шпакловане на повърхности от гипсокартон, за фино загладяване на груби шпакловки и бетонови повърхнини. Не се свива след изсъхване, като може да се използва и за ремонт на пукнатини в интериорни мазилки и зидарии.

**ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:** Основата трябва да бъде добре почистена и здрава. При необходимост може да бъде грундирана с НАНОГРУНД® - дълбокопроникващ грунд с нано частици.

**НАЧИН НА РАБОТА:** Шпакловката се нанася ръчно с шпаклар. При нанасяне с валик или машина се допуска разреждане с вода до 6%. Полага се при температура на въздуха и основата от +13°C до +35°C. Максимална дебелина при нанасяне на един слой - 3 mm. Изсъхналата повърхност допълнително се загладява и полира с фина шкурка, след което се обезпрашава преди боядисване.

### РАЗХОДНА НОРМА:

- като фугопълнител: 0,35 - 0,50 kg за АК\* и HPAK\*\* кант
- за шпакловане на гипскартон: 1,00 - 1,50 kg/m<sup>2</sup>, в зависимост от дебелината
- за шпакловане на гипсови мазилки: около 1,3 kg/m<sup>2</sup>

\* потънал ръб незаоблен; \*\* полукръгъл потънал надлъжен ръб

**ЦВЯТ:** бял

**ОПАКОВКИ:** 6 kg, 20 kg




ГОТОВА  
ЗА УПОТРЕБА



УСТОЙЧИВА НА  
НАПУКВАНЕ И ЛЕСНА  
ЗА ШЛАЙФАНЕ



ФИНО И ГЛАДНО  
ПОКРИТИЕ



ЗА ЗАПЪЛВАНЕ  
НА ФУГИ