

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 10- 026

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1

НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

пласто-еластична силиконова боя за саниране на напукани фасади, мазилки и бетонови повърхности, изключително устойчива на напукване и UV-лъчи, с висока паропропускливост, подходяща за декоративни фасадни елементи

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

**Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Марисан и Колев АД, гр. Русе издаде протокол от изпитване на № 34/13.10.2015г.

Лаборатория „OMNITEST” – Румъния с Идентификационен номер на сертификата за акредитация LI 305/2013 издаде протокол от определяне на летливи органични съединения № 152/21.03.2014г.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ
Блясък	матов	БДС EN ISO 2813:2015
Зърнометричен състав	< 100 mkm	БДС EN 13300:2004
Плътност	1,3 ± 0,05 kg/m ³	БДС EN ISO 2811-1:2011
Вискозитет	2,10 Pa.s	БДС EN ISO 2884-2:2006
Съдържание на нелетливи вещества	≥ 60 %	БДС EN ISO 3251:2008
Съдържание на летливи органични съединения	≤ 40 g/l (кат.А/в)	БДС EN ISO 11890-2:2013

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
22.08.2019г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

