

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 2024/3110

№ 173

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

TERAFLEX® MAX PRO S2
СУПЕРЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
клас C2 TE S2

2. Предвидена употреба/употреби:

Супер еластично, високо устойчиво, силно деформируемо (S2) лепило, за полагане на всички видове и формати керамични, гранитогресни, стъклокерамични плочки, гипсокартон, както и за неподатлив на оцветяване естествен камък в областта на пода, стената и тавана, за вътрешно и външно приложение

3. Производител:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

4. Упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система за оценяване на съответствието: 3

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 12004

Нотифициран орган/органи:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски строителен институт – НИСИ ЕООД с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № PTD- 26.1/18.03.2026 г.

6б. Европейски документ за оценяване:

Не е приложимо

Европейска техническа оценка:

Не е приложимо

Орган за техническа оценка:

Не е приложимо

Нотифициран орган/органи:

Не е приложимо

7. Декларираните експлоатационни показатели

№ по ред	Съществена характеристика	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно БДС EN 12004:2007+ A1:2012* (за клас C2TES2)
1	2	3	4	5	6
1	Начална якост на сцепление при опън	N/mm ²	БДС EN 12004-2:2017 т.8.3.3.2 ^{1*}	3,8 Тип на разрушаване: 100% AF-T	≥ 1,0
2	Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	N/mm ²	БДС EN 12004-2:2017 т.8.3.3.3 ^{1*}	1,3 Тип на разрушаване: 100% AF-T	≥ 1,0
3	Якост на сцепление при опън след термично третиране	N/mm ²	БДС EN 12004-2:2017 т.8.3.3.4 ^{1*}	3,2 Тип на разрушаване: 100% AF-T	≥ 1,0
4	Якост на сцепление при опън след цикли замразяване - размразяване	N/mm ²	БДС EN 12004-2:2017 т.8.3.3.5 ^{1*}	1,2 Тип на разрушаване: 100% AF-T	≥ 1,0
5	Разширено отворено време – якост на сцепление при опън	N/mm ²	БДС EN 12004-2:2017 т.8.1 ^{1*}	2,2 Тип на разрушаване: 100% AF-T	≥ 0,5 след не по-малко от 30 min
6	Плъзгане	mm	БДС EN 12004-2:2017 т.8.2 ^{1*}	0,2	≤ 0,5
7	Напречна деформация	mm	БДС EN 12004-2:2017 т.8.6 ^{1*}	5,4	> 5

^{1*} Съотношението на смесване при определяне на показателите на лепилото е суха смес : вода = 100:23,3 части по маса

^{2*} Продуктът е оценен по БДС EN 12004:2007+ A1:2012, тъй като БДС EN 12004:2017 не е хармонизиран все още



8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 2024/3110, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
20.03.2026г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

