

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 2015- 3- 002

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION

**СИЛНО ЕЛАСТИЧНА ВОДООТБЛЪСКВАЩА ФУГИРАЩА СМЕС
клас CG 2WA**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

БДС EN 13888

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**силно еластична и много фина фугираща смес за фуги от 1 до 15 мм
с високо водоотблъскване, голяма устойчивост на износване
и интегрирана защита от развитие на мухъл и плесен**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

**Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Сертификационен технологичен център - LGAI Techological Center, S.A. C.I.F: A-63207492 издаде Протокол от изпитване № 06/31 21 2750.

7. Декларираны показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ОПРЕДЕЛЯНЕ
Реакция на огън	Евроклас А1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Якост на огъване при стандартни условия	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2010
Якост на огъване след 25 цикъла замръзване/размразяване	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2010
Якост на натиск при стандартни условия	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2010
Якост на натиск след 25 цикъла замръзване/размразяване	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2010
Намалена водопопиваемост: - след 30 мин. - след 240 мин.	$\leq 2 \text{ g}$ $\leq 5 \text{ g}$	EN 13888:2010
Висока износоустойчивост	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 13888:2010

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Русе
06.06.2018г.

Изп. Директор
/Ст. Колев/

